NEUABU ALTBAU

Brandwand 7 | Brandwand 5 | Brandwand 3 | Brandwand 2 | Brandwand 6 | Brandwand 1 | Brandwand 4

T90 | T90 | T90 | T30-RS | T90-RS | T30-RS | T90-RS | T30-RS | T90 FTS

2. RW 3 AK ds+OTS | Technik 285a | FSA DS | NA/RS lw Ø90 | NA ds+OTS | NA FSA/RS lw Ø1,00 | NA T30-RS FSA/NA lw Ø1,00 | NA/FSA T30-RS lw Ø1,00 | NA T30-RS FSA/NA lw Ø1,00 | NA FSA/RS lw Ø1,00 | NA T-90 Ø90 | NA lw Ø90 | NA ds+OTS | 2. RW Ø90/1,20 | 1. RW | 1 AK | 2 AK | 3 AK | 4 AK | 6 AK | ds | ds+OTS | NA | OF | Elt Verteiler abschotten | ¥ F Ø0,5m| | Treppenhaus 8 | Treppenhaus 6 | Treppenhaus 7 | IL-1 | IL-2 | IL-3 | IL-4 | IL-5 | L-4 | L-5 | L-6

notwendige Flure: Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dämmstoffe aus nicht brennbaren Baustoffen

Treppenräume: -Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbauten in Baustoffklasse A -Bodenbeilage mind. in B-1

Geltungsbereich BSK

Allgemeine Anforderungen:
(Sonderbau - Gebäudeklass 5)
- Generalschließanlage mit Feuerwehrschlüsselkasten
- Löschwasserbedarf 96m³/h über 2 Stunden
- tragende und aussteifende Wände und Unterzüge in F90-A, Aufzugschacht in F90-A
- Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen
- Außenwandbekleidungen mind. B-1, an Brandwänden, Treppenräumen und Durchfahrten aus nicht brennbaren Baustoffen
- Trennwände und Wände von Räumen mit erhöhter Brand- und Explosionsgefahr in F90-A / Türen T30-RS
- Brandwände in F90-A+M, Türen in Brandwänden T90, T90 RS bzw. T30-RS (bei genehmigter Abweichung)
- Decke in F90-A, Bestandsdecke entsprechend Abweichung
- harte Bedachung
- Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege
- RWA für Treppenräume ≥ 1m² freie Öffnungsfläche
- Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur Feuerwehr Kategorie - Vollschutz
- Sicherheitsstromversorgung
- hinterleuchtete Rettungswegzeichen
- Steigleitung trocken
- Handfeuerlöscher
- Brandschutzordnung

LEGENDE

	hfh	hochfeuerhemmend F 60 BA
	BM	Brandwand = F90-A+M REI 90 - M
	BMTrh	Brandwandersatzwand und Wand in Bauart einer Brandwand = REI 90-M
	fb	feuerbeständig = F 90-AB= REI 90
	fh	feuerhemmend = K 30 = REI 30
	nb	nichtbrennbar = Baustoffklasse A1 oder A2
	pro	notwendige Treppe, notwendiger Treppenraum = zugehöriger Ausgang ins Freie (brandsicherer)
	hellgrün	notwendige Flur, notwendiger (sicherer) Ausgang ins Freie (brandsicherer)
	1.RW	1. Rettungsweg
	2.RW	2. Rettungsweg
RS	RS	Rauchschutztür nach DIN 18095
T30-T90	T 30/T 90	Feuerschutztür Stck T 30/T 90 = Brandschutzverglasung
ds	ds	Tür dicht schließend (vollwandig z.B. Vollspan mit 3 seitiger Lippendichtung)
Of	Of	öffenbares Fenster
FSA	FSA	zugelassene Feststellanlage für Türen mit Brandschutzanforderungen
FTS	FTS	zugelassene Freilauftürschließer für Türen mit Brandschutzanforderungen
OTS	OTS	Tür selbstschließend
Parkh	Parkh	Parkkörbe nach DIN EN 1125
NA	NA	Notausgangsbeschriftung nach DIN EN 176, oder nicht abschließbar
		Wandhydrant
		Feuerlöscher
		Handmelder Hausalarm
		Brandmelder mit Aufschaltung zur Feuerwehr
RM2		Brandmeldezentrale
FSE		Feuerwehr- Schlüsseldepot
FSE		Feuchaltelement
FIBS		Feuerwehr- Informations- und Bedienystem
		Blitzleuchte
RWA		RWA- Bedienstelle
		Überflurhydrant
		Krankentrage
		anklettarbare Stelle
		1. Hilfe
		Löschdecke
		Augendusche
		Rauch- und Wärmeabzugsanmrichtung
		Schlauchanschlussventil, trocken
		Löschwasseremspeiseeinrichtung

Bauherr:
Stadt Dessau-Roßlau ZGM
Gustav Bergt Straße 1
06844Dessau-Roßlau

Entwurfsverfasser:
AADe Atelier f. Architektur & Denkmalpflege
Peterholzstraße 48
06844Dessau - Roßlau

Datum: 01.06.2023
Maßstab: 1:100

Vorhaben: Rathaus Dessau - Roßlau
Innensanierung Rathaus – Altbau
ohne Ratskeller
Zerbster Straße 4 , 06884 Dessau - Roßlau

Proj.-Nr.: A-2017-035_2023
Blatt-Nr.: 05b

Ingenieur-und Sachverständigenbüro
Andreas Renner
Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz

(EIPOS / IHK-Bildungszentrum Dresden)
Mühlenweg 4 in 06773 Gräfenhainichen
Tel.: 034953 / 25385

Brandschutzkonzept
Grundriss 1. Obergeschoss

Index:	Plandänderung	Name	Datum
a			
b			
c			
d			