

Erläuterungen zu den Straßenabschnitten - technische Daten - Lichtpunkte

1. LS1 - Am Schenkenbusch Westteil, Holunderweg, Heckenrosenweg, Erikaweg

Lichtpunkthöhe	:	4,00 m
Straßenbreite	:	7,5 m, Aufstellung hinterer Gehwegrand
Gehwege	:	inclusive, beidseitig a 1,5 m
Lichtpunktabstand	:	30 m
Lichtpunkte	:	33 Stück

2. LS2 – Alte Leipziger Str., Südteil –

wird zu einem späteren Zeitpunkt errichtet,

Bauvorhaben war **nicht förderfähig**, weil die geforderte Energieeinsparung um 60 % in dieser Straße nicht mit vertretbaren Kosten nachgewiesen werden konnte,

Lichtpunkte	:	5 Stück
-------------	---	---------

3. LS3 - Bocksbrändchen, Haselnussweg, Brombeerweg, Heidebrückenweg, Holunderweg Südteil

Lichtpunkthöhe	:	6,0/ 5,0 m
Straßenbreite	:	8,0 m, Aufstellung hinterer Gehwegrand
Gehwege	:	inclusive, beidseitig a 2,0 m
Lichtpunktabstand	:	40 m
Lichtpunkte	:	38 Stück

4. LS4 - Alte Leipziger Straße - Schlippe

Lichtpunkthöhe	:	5,0 m
Straßenbreite	:	5,5 m, Aufstellung hinterer Gehwegrand
Gehwege	:	inclusive, einseitig a 1,5 m
Lichtpunktabstand	:	25 m
Lichtpunkte	:	2 Stück

5. LS5 - Peterholzhang

Lichtpunkthöhe	:	4,0 m
Straßenbreite	:	7,0 m, Aufstellung hinterer Gehwegrand
Gehwege	:	inclusive, einseitig a 2,0 m
Lichtpunktabstand	:	31 m
Lichtpunkte	:	24 Stück

6. LS6 - Ginsterweg, Schlehenweg

Lichtpunkthöhe	:	5,0 m
Straßenbreite	:	8,0 m, Aufstellung Straßenkante -0,5m
Gehwege	:	inclusive, beidseitig a 1,5 m
Lichtpunktabstand	:	36 m
Lichtpunkte	:	11 Stück